

KVALITETSMÆRKET ■ KVALITETSMÄRKET



TESTET OG GODKENDT TIL DIN+ CERTIFICERING

DIN+ CERTIFICERINGEN KAN KUN OPNÅS I DE TILFÆLDE, HVOR VIRKNINGSGRADEN ER HØJERE END 79% OG HVOR DER ER REN FORBRÆNDING. DIN+ CERTIFICERINGEN ER DEN MEST STRINGENDE STANDARD..

TESTAD OCH GODKÄND FÖR CERTIFIERINGEN DIN+

CERTIFIERINGEN DIN+ KAN FÅS ENDAST OM VERKNINGSGRADEN ÄR BÄTTRE ÄN 79 % OCH FÖRBRÄNNINGEN ÄR REN. DIN+ ÄR DEN STRÄNGASTE STANDARDEN.

LUNA 550 V GC - 850V GC - 1000V GC: P 07 MD 70

LUNA 700 H GC - 850 H GC - 1150 H GC - 1300 H GC: P 07 MD 71

LUNA 1150 DH GC - 1000 DV GC - 850 DHGC - 850 DVGC: P 07 MD 72

VENUS 700 HT - 850 HT - 1000 HT: P 05 MD 72

VENUS 700 - 850 - 1000: P 05 MD 72



1. TRE DEFLEKTORPLADER ; MAN KAN TILPASSE INDSATSEN TIL SKORSTENEN OG DENS SUGEEVNE. DETTE SYSTEM REDUCERER VARMETAB OG JUSTERER DEN VARME, DER GENERES AF BRÆNDSLET MERE EFFEKTIVT.
TRE DEFLEKTORPLATTER; MAN KAN ANPASSA INDSATSEN TILL SKORSTENEN OCH DESS SUGKAPACITET. DET HÄR SYSTEMET REDUCERAR VÄRMEFÖRLUSTER OCH JUSTERAR DEN VÄRME SOM GENERERAS AV BRÄNSLET EFFEKTIVARE.

2. AUTOMATISK JUSTERBART AFTRÆKSSPJÆLD SOM STYRES AF HÆVEDØREN.
AUTOMATISKT JUSTERBART RÖKGASSPJÄLL SOM STYRS VIA SKJUTLUCKAN.

3. VARMLUFT KANALER / VARMLUFTSKANALER

4. HULLER TIL KONVEKTIONS LUFT / HÅL FÖR KONVEKTIONS LUFT

5. M-DESIGN'S LÅGESYSTEM GIVER DEM MULIGHEDEN FOR AT TIPPE LÅGEN TIL EN VINKEL PÅ 45°. DETTE GØR RENGØRING AF RUDEN MEGET LET.
MED M-DESIGN'S LUCKSYSTEM GÅR DET ATT TIPPA LUCKAN TILL 45° VINKEL. DÄRMED UNDERLÄTTAS RENGÖRINGEN AV GLASSET.

6. PRIMÆR LUFT INDTAG; GIVER MULIGHED FOR OG HENTE LUFTEN DIREKTE UDEFRA, VED AT TILSLUTTE KANALER PÅ SIDEN ELLER UNDER INDSATSEN.
INTAG FÖR PRIMÄRLUFT; GER MÖJLIGHET ATT HÄMTA LUFTEN DIREKT UTIFRÅN GENOM ATT ANSLUTA KANALER PÅ SIDAN ELLER UNDER INDSATSEN.

7. AUTOMATISK STYRING AF PRIMÆR LUFT.
AUTOMATISK STYRNING AV PRIMÄRLUFTEN.

8. MANUEL STYRING AF SPJÆLD.
MANUELL STYRNING AV SPJÄLLET

9. VENTILATOR / FLÄKT



1.



5.



7.



9.



2.



3.



4.



6.



8.



Passion for fire